

LASTWAGEN FÜR FLIEßESTRICH

VM 1124



« Ein neues Konzept für der Fließestrich »



- > Ø 65 mm an INTEGRALEM ÜBERGANG (für BAN)
Verringerung Ø50
- > Rotor / Stator 2L8 oder 1.5 L8 : 0 - 24 m³/h
- > Trichter große Kapazität : 300 L
- > Aluminium Vibrierendes Sieb
- > Anhänger Anhänger
- > Schalttafel



- > Tablett 200 x 150 Rüstleitern Alu
- > Hydraulischer Behälter : 200 L
- > Kiste 1.6m³ / 2 Öffnung : 200 x 100 x 80
SEITLICH KISTE
: 1 FÜR HYDRAULISCHES SYSTEM (195X38X38)
- > Reiniger 180 bar 15l/min
- > Sender-Empfänger Fernsteuerung



- > Antenne
- > Kabine: 3 Stellen; klimatisiert
- > Zeichen: VOLKSWAGEN Modell: CRAFTER 35.2,5 TDI
- > Hydraulikpumpe : 80 l/min à 210 Bar
- > Schneide Sicherheitsbatterie

LASTWAGEN

- Zeichen: VOLKSWAGEN Modell: CRAFTER 35.2,5 TDI
- Kraft: 109 CV an 3500 U/Min
- Dimensionen: L 6720 x b 1990 x h 2345
- Karossiertes Gewicht: 2825 Kg Nutzlast: 675 Kg
- Kabine: 3 Stellen; klimatisiert; (siehe Konstrukteur Dokumentation)

FÜLLTRICHTER

- Kapazität : 300 L
- Dimensionen : 1300 mm x 1200 mm ;
- Höhe des Bodens : 1300 mm
- Befehlsbrett enthalten :
 - «JOY-STICK» (Geschwindigkeitsregelung)
 - AN/AUS Knopf
 - Vibrationsknopf
 - « NOT AUS» Knopf
 - Reiniger Knopf

ROHRE

- Ø 50 mm
- Ø 65 mm an INTEGRALEM ÜBERGANG (für BAN)

LEISTUNGEN

- Fördermenge : 0 bis 24 m³/h

VORTEILE

- Vielseitigkeit
- Leistung (0 bis 24 m³/h)
- Einfache Bedienung auf Baustelle
- Nur eine Versicherung
- Leichte und wenig kostspielige Wartung

OPTIONEN

- Behälter Wasser : 500 l
- Hydraulische Krücken
- Reiniger 180 bar 15l/min
- Fernsteuerung
- Aluminium Vibrierendes Sieb
- Option Beton
- Option Karossiert



ÜBEREINSTIMMUNG > Entspreche der Gesetzgebung der Arbeit / Entspreche den EG-Richtlinien

NB : Die technischen Eigenschaften können fristlos vom Konstrukteur geändert werden

KONTAKT ...

Handelsdienst : Tel : (+33) 02 41 30 29 00
Technischer Dienst : Tel : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-viricel.com
Internet : www.am3p-viricel.com