

CAMION - VL - TREMIE

VM 1124



Une nouvelle approche pour la mise en place des chapes fluides



- >Sortie Ø65 Passage Intégral réduction Ø50
- >Rotor / Stator 2L8 ou 1.5 L8 : 0 à 24 m3/hrs
- >Trémie grande capacité 300 L
- >Tamis Alu Vibrant
- >Attelage remorque Mixte
- >Boitier commande complet / Joy Stick proportionnel



- >Plateau 200 x 150 Ridelles Alu
- >Réservoir Hydraulique 200 L
- >Coffre 1.6m3 / Ouverture des 2 cotés 200 x 100 x 80
COFFRES LATERAUX
DONT 1 POUR SYSTEME HYDRAULIQUE (195x38x38)
- >Nettoyeur HP 15L/min 180 Bar
- >Filtre Hydraulique 10 Microns Sous pression
- >Distributeur 2 tiroirs à débit proportionnel
- >Emetteur-Récepteur Radiocommande



- >Antenne Radiocommande
- >Cabine spacieuse climatisée 3 places
- >Moteur Volkswagen TDI 109-135-164 CV
- >Pompe Hydraulique 80 l/min à 210 Bar
- >Coupe Batterie de sécurité

CAMION

- Marque : VOLKSWAGEN Modèle : CRAFTER 35 2,5 TDI
 - Puissance : 109 cv à 3500 t/min
 - Dimensions : L 6720 x l 1990 x h 2345
 - Poids carrossé à vide: 2825 Kg
- Charge utile: 675 Kg
- Cabine : 3 places; climatisée;
(voir documentation constructeur)

TUYAUX

- Diam. 50 mm
- Diam. 65 mm à PASSAGE INTEGRAL (pour BAN)

PERFORMANCES

- Débit variable 0 à 24 m³/h

AVANTAGES

- Polyvalence
- Performance (0 à 24 m³/h)
- Plus de soucis de permis " e "
- Manœuvre facile sur chantier
- Une seule assurance
- Une seule carte grise
- Entretien aisé et peu couteux

TREMIÉ

- Capacité : 300 L
- Dimensions : 1300 mm x 1200 mm
- Hauteur au sol : 1300 mm
- Grille de sécurité basculante
- Boîtier de commande incluant :
 - «JOY-STICK» proportionnel (régulation de vitesse)
 - Bouton M/A
 - Bouton vibration
 - Bouton « ARRET D'URGENCE»
 - Bouton nettoyeur H.P.

OPTIONS

- Nettoyeur H.P. 180 bar 15l/min
- Tamis vibrant Alu spécial fibres
- Tamis vibrant (12 Volts)
- Radio + télécommande
- Option Micro Béton
- Option Carrossé



CONFORMITÉ >Conforme à la législation du travail // > Conforme aux directives CE

NB : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur

POUR NOUS JOINDRE ...



Service Commercial : Tél : (+33) 02 41 30 29 00

Service Technique : Tél : (+33) 02 41 30 45 80

Fax : (+33) 02 41 46 34 60

Mail :

contact@am3p-viricel.com

Internet :

www.am3p-viricel.com