

GEMISCHT PUMPE

VM20HY-MI

- Mörtel
- Fließestrich



MOTOR

- Diesel 2 Zylinder FOCS LDW702
16 CV, 3600 U/min (Benutzung 3200 U/min)
- Flüssiges Abkühlen
- Automatischer Leerlauf

KRAFTÜBERTRAGUNG

- Hydraulik mit
Geschwindigkeitsregulierung
- Hydraulische Pumpe 27 cm³

MISCHER

- Kapazität 190 L
- Ladungshöhe 0,90 m
- Hydraulischer Antrieb
- Hydraulisches Hochheben

FÜLLTRICHTER

- Kapazität 190 L
- Schraube mit Flectors

LEISTUNGEN (abhängig von Produkt)

- Fördermenge 0 bis 60 L/min

Fließestrich

- Fördermenge : 0 bis 12 m³/h

DIMENSIONEN

- L: 3.48 m
- B: 1.37 m
- H: 1.10 m

GEWICHT

- Weniger als 750 Kg
(ohne Zubehör)

OPTIONEN

- Reiniger 180 bars 900 L/h
- Zeitmesser auf Mischer
- Diebstahlsicherung
- Automatischer Leerlauf
- Volumenkostenzähler
- Manometer auf Tabelle

VORTEILE

- Vielseitigkeit
- Wirtschaftliche Motorisierung
- Angepasste Motorisierung
- Handlichkeit
- Leichte und wenig kostspielige Wartung

ÜBEREINSTIMMUNG > Entspreche der Gesetzgebung der Arbeit
> Entspreche den EG-Richtlinien

*NB : Die technischen Eigenschaften können fristlos vom
Konstrukteur geändert werden*

KONTAKT ...

Handelsdienst : Tel : (+33) 02 41 30 29 00
Technischer Dienst : Tel : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-vmicel.com
Internet : www.am3p-vmicel.com