

KOLBENPUMPE

VM20HY-P

Putzmaschine

- Alle Verputz und Mörtelarten



MOTOR

- Diesel 2 Zylinder FOCS LDW702
16 CV, 3600 U/min (Benutzung 3200 U/min)
- Flüssiges Abkühlen

KRAFTÜBERTRAGUNG

- Motor reduzierend mit Geschwindigkeitsregulierung

MISCHER

- Kapazität 190 L
- Ladungshöhe 0,90 m
- Hydraulischer Antrieb
- Hydraulisches Hochheben

FÜLLTRICHTER

- Kapazität 190 L

PUMPE

- Kolbenpumpe mono Zylinder
- Regelmäßiger Ausstoß

LEISTUNGEN

(abhängig von Produkt)

- Fördermenge 0 bis 45 L/min
- Fördermenge 0 bis 65 L/min
(LDW 1003 Motor)
- Förderdruck : 40 Bars
- Horizontal Förderentfernung : 300 m
- Vertikal Förderentfernung : 100 m
- Max Korngröße : 6 mm

DIMENSIONEN

- L: 3.48 m
- B: 1.37 m
- H: 1.50 m

GEWICHT

- Weniger als 750 Kg
(ohne Zubehör)

OPTIONEN

- Diesel 3 Zylinder FOCS LDW1003
28CV, 3600 U/min (benutzt 3200 U/min)
- Reiniger 180 Bars 900 L/h
- Zeitmesser auf Mischer
- Diebstahlsicherung
- Automatischer Leerlauf
- Volumenkostenzähler
- Manometer auf Tabelle

VORTEILE

- Wirtschaftliche Motorisierung
- Handlichkeit
- Leichte und wenig kostspielige Wartung
- Große pumpende Leistung

ÜBEREINSTIMMUNG

- > Entspreche der Gesetzgebung der Arbeit
- > Entspreche den EG-Richtlinien

NB : Die technischen Eigenschaften können fristlos vom Konstrukteur geändert werden



KONTAKT ...

Handelsdienst : Tel : (+33) 02 41 30 29 00
Technischer Dienst : Tel : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-viricel.com
Internet : www.am3p-viricel.com