

# PROYECTADORA DE ENLUCIDO A PISTON

## VM20HY-P

### Máquina para proyectar

- >Enlucidos monocapa
- >Enlucidos tradicionales



#### MOTOR

- Diesel 2 cyl. FOCS 702 16 CV 3 600 rpm (utilizado a 3200 rpm)
- Enfriamiento líquido

#### TRANSMISIÓN

- Hidráulica con regulación de velocidad

#### TOLVA

- Capacidad 190 litros

#### BOMBA

- Bomba a pistón mono cilindro
- Producción regular

#### MALAXADORA

- Capacidad 190 litros
- Altura de carga 0,90 m
- Arrastre hidráulico
- Levantamiento hidráulico

#### VENTAJAS

- Motorización
- Manejabilidad
- Mantenimiento fácil y
- Gran resultado de bombeo
- Poco costoso

#### DIMENSIONES

- Longitud 3,48 m
- Ancho 1,37 m
- Altura 1,50 m

#### PESO

- Inferior a 750 Kg

#### OPCIONES

- Diesel 3 cyl. FOCS 1003 28 CV 3 600 rpm (utilizado a 3200 rpm)
- Máquina de alta presión 180 bars 900 l/h Minutería
- Sobre malaxadora
- Antirrobo
- Ralentí automático
- Contador volumétrico
- Kit manómetro en cuadro

#### PRESTACIONES (según producto)

- Producción variable 0 a 45 l/min
- Producción variable 0 a 65 l/min (Motor LDW 1003)
- Granulometría máxima 6 mm
- Distancias máximas de transporte :
  - >vertical 100 m
  - >horizontal 300 m

**CONFORMIDAD** >Conforme a la legislación laboral  
>Conforme a las directivas CE

*NB: el fabricante puede cambiar las características técnicas sin previo aviso.*

### Para contactarnos....



**Servicio Comercial:** Tél : (+33) 02 41 30 29 00  
**Servicio Técnico:** Tél : (+33) 02 41 30 45 80  
Fax : (+33) 02 41 46 34 60  
**Mail :** contact@am3p-viricel.com  
**Web :** www.am3p-viricel.com