

PROYECTORA DE ENLUCIDO A PISTON

VM20HY-P

Máquina para proyectar

- >Enlucidos monocapa
- >Enlucidos tradicionales



MOTOR

- Diesel 2 cyl. FOCS 702 16 CV 3 600 rpm (utilizado a 3200 rpm)
- Enfriamiento líquido

TRANSMISIÓN

- Hidráulica con regulación de velocidad

TOLVA

- Capacidad 190 litros

BOMBA

- Bomba a pistón mono cilindro
- Producción regular

MALAXADORA

- Capacidad 190 litros
- Altura de carga 0,90 m
- Arrastre hidráulico
- Levantamiento hidráulico

VENTAJAS

- Motorización
- Manejabilidad
- Mantenimiento fácil y
- Gran resultado de bombeo
- Poco costoso

DIMENSIONES

- Longitud 3,48 m
- Ancho 1,37 m
- Altura 1,50 m

PESO

- Inferior a 750 Kg

OPCIONES

- Diesel 3 cyl. FOCS 1003 28 CV 3 600 rpm (utilizado a 3200 rpm)
- Máquina de alta presión 180 bars 900 l/h Minutería
- Sobre malaxadora
- Antirrobo
- Ralentí automático
- Contador volumétrico
- Kit manómetro en cuadro

PRESTACIONES (según producto)

- Producción variable 0 a 45 l/min
- Producción variable 0 a 65 l/min (Motor LDW 1003)
- Granulometría máxima 6 mm
- Distancias máximas de transporte :
 - >vertical 100 m
 - >horizontal 300 m

CONFORMIDAD >Conforme a la legislación laboral
>Conforme a las directivas CE

NB: el fabricante puede cambiar las características técnicas sin previo aviso.

Para contactarnos....



Servicio Comercial: Tél : (+33) 02 41 30 29 00
Servicio Técnico: Tél : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-iricel.com
Web : www.am3p-iricel.com