

# FLIEßESTRICH PUMPE

## VM20HY-CL

### Nivellierender Beton und Fließestrich Pumpe



#### MOTOR

- Diesel 2 Zylinder FOCS LDW702  
16 CV, 3600 U/min (Benutzung 3200 U/min)
- Flüssiges Abkühlen

#### KRAFTÜBERTRAGUNG

- Hydraulik mit  
Geschwindigkeitsregulierung
- Hydraulische Pumpe 27 cm<sup>3</sup>

#### FÜLLTRICHTER

- Kapazität 190 L

#### AUSSTATTUNG

- Rohr ø 50 für Fließestrich
- Rohr ø 65 für nivellierender Beton

#### VORTEILE

- Wirtschaftliche Motorisierung
- Handlichkeit
- Leichte und wenig kostspielige  
Wartung

#### DIMENSIONEN

- L: 3.48 m
- B: 1.37 m
- H: 1.10 m

#### GEWICHT

- Weniger als 750 Kg  
(ohne Zubehör)

#### OPTIONEN

- Reiniger 180 bars 900 L/h
- Vibrierendes Sieb (12 V)
- Fernsteuerung
- Diebstahlsicherung

#### LEISTUNGEN

- Fördermenge : 0 bis 18 m<sup>3</sup>/h

#### ÜBEREINSTIMMUNG

- > Entspreche der Gesetzgebung der Arbeit
- > Entspreche den EG-Richtlinien

*NB : Die technischen Eigenschaften können fristlos vom  
Konstrukteur geändert werden*



#### KONTAKT ...

Handelsdienst : Tel : (+33) 02 41 30 29 00  
Technischer Dienst : Tel : (+33) 02 41 30 45 80  
Fax : (+33) 02 41 46 34 60  
Mail : contact@am3p-viricel.com  
Internet : www.am3p-viricel.com