

BOMBA PARA SOLERAS LIQUIDAS

VM20HY-CL

Bomba para soleras
líquidas y hormigón
autonivelador



MOTOR

- Diesel 4 cil. FOCS 1404 34 CV
- Enfriamiento líquido

TRANSMISIÓN

- Hidráulica con regulación de velocidad
- Bomba hidráulica 27 cm³

TOLVA

- Capacidad 250 litros
- Tornillo con flexores

EQUIPAMIENTOS

- Manguera ø 50 para soleras líquidas
- Manguera ø 65 para hormigón autonivelador

VENTAJAS

- Conmutación 3 funciones en el cuadro de mandos
- Manejabilidad
- Relación calidad-precio

DIMENSIONES

- Longitud : 3,48 m
- Ancho : 1,37 m
- Altura : 1,10 m

PESO

- Inferor a 750 Kg

OPCIONES

- Máquina de alta presión 180 bars 900 L/h
- Criba vibrante (12 Voltios)
- Mando a distancia + radiomando
- Antirrobo (sistema de traqueo)

PRESTACIONES

- Caudal variable 0 a 18 m³/h

CONFORMIDAD

- > Conforme a la legislación laboral
- > Conforme a las directivas CE

NB : NB: el fabricante puede cambiar las características técnicas sin previo aviso.

Para contactarnos....

AM₃P

Servicio Comercial: Tél : (+33) 02 41 30 29 00
Servicio Técnico: Tél : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-viricel.com
Web : www.am3p-viricel.com