

SCHNECKENPUMPE

VM20HY

Putzmaschine

- Alle Verputz und Mörtelarten



MOTOR

- Diesel 4 Zylinder FOCS 1204
32CV, 3600 U/min (Benutzung 2500 U/min)
- Flüssiges Abkühlen

KRAFTÜBERTRAGUNG

- Hydraulik mit Geschwindigkeitsregulierung

MISCHER

- Kapazität 190 L
- Ladungshöhe 0,90 m
- Hydraulischer Antrieb
- Hydraulisches Hochheben

FÜLLTRICHTER

- Kapazität 200 L
- Schraube mit Flectors

LEISTUNGEN *(abhängig von Produkt)*

- Fördermenge 0 bis 60 L/min
- Horizontal Förderentfernung : 100 m
- Vertikal Förderentfernung : 50 m
- Max Korngröße : 6 mm

DIMENSIONEN

- L: 3.48 m
- B: 1.37 m
- H: 1.10 m

GEWICHT

- Weniger als 750 Kg (ohne Zubehör)

OPTIONEN

- Reiniger 180 bars 900 L/h
- Zeitmesser auf Mischer
- Diebstahlsicherung
- Automatischer Leerlauf
- Volumenkostenzähler
- Manometer auf Tabelle

VORTEILE

- Wirtschaftliche Motorisierung
- Handlichkeit
- Leichte und wenig kostspielige Wartung

NB : Die technischen Eigenschaften können fristlos vom Konstrukteur geändert werden

- ÜBEREINSTIMMUNG** > Entspreche der Gesetzgebung der Arbeit
> Entspreche den EG-Richtlinien



KONTAKT ...

Handelsdienst : Tel : (+33) 02 41 30 29 00
Technischer Dienst : Tel : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-viricel.com
Internet : www.am3p-viricel.com