

PROYECTADORA DE ENLUCIDO

VM20HY

Máquina para proyecta

- >Enlucidos monocapa
- >Enlucidos tradicionales



MOTOR

- Diesel 4 cil. FOCS 1404 34 CV 3 600 rpm (utilizado a 2500 rpm)
- Enfriamiento líquido

TRANSMISIÓN

- Hidráulica con regulación de velocidad
- Bomba hidráulica 27 cm³

TOLVA

- Capacidad 200 litros
- Tornillo con flectores

MALAXADORA

- Capacidad 190 litros
- Altura de carga 0,90 m
- Arrastre hidráulico
- Levantamiento hidráulico

VENTAJAS

- Motorización
- Manejabilidad
- Mantenimiento fácil y
- Poco costoso

DIMENSIONES

- Longitud 3,48 m
- Ancho 1,37 m
- Altura 1,10 m

PESO

- Inferor a 750 Kg

OPCIONES

- Limpiador de alta presión 180 bars 900 l/h Minutería
- sobre malaxadora
- Antirrobo
- Ralentí automático
- Contador volumétrico

PRESTACIONES (según producto)

- Producción variable 0 a 60 l/min
- Granulometría máxima.6 mm
- Distancias máximas de transporte :
 - >vertical 50 m
 - >horizontal 100 m

CONFORMIDAD

- >Conforme a la legislación laboral
- >Conforme a las directivas CE

NB : NB: el fabricante puede cambiar las características técnicas sin previo aviso.



Para contactarnos....

Servicio Comercial: Tél : (+33) 02 41 30 29 00
Servicio Técnico: Tél : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-viricel.com
Web : www.am3p-viricel.com