

MALAXEUR-TRANSPORTEUR

VM190-260

Robustesse, Performance,
Fiabilité....



Ce Malaxeur/Transporteur est idéale pour :

- Chape traditionnelles
- Béton jusqu'à 20mm

Options

- Nettoyeur H.P. 180 bars 900 L/h
- Graissage centralisé
- Skip de chargement - Levage Hydraulique
- Pelle tractée avec enrouleur



AM₃P

MALAXEUR - TRANSPORTEUR

Caractéristiques techniques

MOTEUR

- PERKINS 51 CV (VM190)
- DEUTZ 54 CV (VM260)

TRANSMISSION

- Hydraulique

CUVE MALAXAGE

- Capacité 200 litres (VM190)
- Capacité 260 litres (VM260)

POIDS

- 1420 KG /1530 avec skip (VM190)
- 1460 KG /1570 avec skip (VM260)

GRANULOMETRIE

- Jusqu'à 20 mm.
(Avec sortie Ø 90)

DIMENSIONS

- Longueur 4.48 m
- Largeur 1.62 m
- Hauteur 1.41 m

COMPRESSEUR

- 3 800 litres/min (VM190)
- 4 200 litres/min (VM260)

DISTANCE DE TRANSPORT

- Verticale : 30 étages
- Horizontale : 150 mètres

PERFORMANCES

- 2 à 6 m³/H

AVANTAGES

- Puissance
- Maniabilité
- Poids inférieur à 1 500 Kg (sans skip)

Votre Distributeur :

The logo for AM3P features the letters 'AM' in a large, bold, black font, followed by a subscripted '3' and a 'P' in a similar font. A stylized, curved purple and black graphic element is positioned behind the '3' and 'P'.

21 rue Griffon - 49660 TORFOU (France) – Service commercial : Tél. 02-41-30-29-00
Service Technique : Tél. 02-41-30-45-80 – Fax 02-41-46-34-60
Email : contact@am3p-viricel.com – www.am3p-viricel.com

NB : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur