

# MACHINE À PLÂTRE

## VR1

### Pompe de malaxage

La pompe de malaxage VR1 travaille avec tous les mortiers prêts à l'emploi. Selon la demande avec des sacs ou d'un refoulement sous silo.



#### ENTRAÎNEMENT

- Moteur de pompe  
230V/50Hz/3KW/400rot/min

**PUISSANCE** ● 230V / 16A Monophasé

**FUSIBLE** ● 16 A inertes

#### RACCORDEMENT D'EAU

- ¾" Pression Min 2.5 en marche

**DEBIT** ● 25 l/min selon type de pompe et vitesse de rotation moteur

#### DISTANCE DE REFOULEMENT

- 25 mm tuyau : max 10-15m

#### PRESSION DE FONCTIONNEMENT

- MAX 30 bars

#### COMPRESSEUR A AIR

- 230V/1060W/0.25Nm3/min

#### POIDS

- Compresseur : 23 Kgs
- Machine complète : 188 Kgs

#### DIMENSIONS

- Longueur 1520 mm
- Largeur 640 mm
- Hauteur 1150 mm
- Hauteur de refoulement 995 mm

#### EQUIPEMENT STANDARD

- Tube de malaxage avec flasque changeable
- Compresseur Handy K2
- Sécurité automatique sur compresseur Handy K2 (42 Volt)
- Moteur de pompe avec réducteur planétaire
- Changeur de fréquence
- Sacoche outil
- Contacteur de sécurité
- Armature compact eau/air
- Tuyau mortier 25mm 10 m
- Tuyau air 1/2" 11 m
- Lance 25 mm
- Pompe serrable ou non-serrable
- Manomètre pression pâte 35
- Sortie 35V 25V Teil
- Outil de nettoyage
- Mode d'emploi
- Outils

NB : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur

# AM<sub>3</sub>P

21 rue Griffon - 49660 TORFOU (France)  
Service Commercial : Tél. 02-41-30-29-00

Service Technique : Tél. 02-41-30-45-80 – Fax 02-41-46-34-60  
Email : contact@am3p-viricel.com – www.am3p-viricel.com

Distributeur