

# MACHINE À PLÂTRE

## VR6

### Pompe de malaxage

La pompe de malaxage VR8 travaille avec tous les mortiers prêts à l'emploi. Selon la demande avec des sacs ou d'un refoulement sous silo



#### ENTRAÎNEMENT

- Moteur de pompe  
400V/50Hz/5.5KW/400rot/min
- Moteur roue d'alimentation  
400V/50Hz/0.55KW/28rot/min

#### PUISSANCE

- 400V / 32A

#### FUSIBLE

- 3 X 25A

#### RACCORDEMENT D'EAU

- 3/4" Pression Min 2.5 en marche

#### DEBIT

- 5-85 l/min selon type de pompe

#### DISTANCE DE REFOULEMENT

- 25 mm tuyau : max 30m
- 35 mm tuyau : max 50m  
(Chape fluide jusqu'à 80 m)

#### PRESSION DE FONCTIONNEMENT

- MAX 30 bars

#### COMPRESSEUR A AIR

- 0.9 KW/0.25Nm3/min

#### POIDS

- Compresseur : 23 Kgs
- Tube de malaxage : 87 Kgs
- Machine complète : 272 Kgs

#### DIMENSIONS

- Longueur 1120 mm
- Largeur 720 mm
- Hauteur 1520 mm
- Hauteur de refoulement 910 mm
- Capacité 150 litres

#### EQUIPEMENT STANDARD

- Tube de malaxage avec flasque changeable
- Compresseur Handy K2
- Sécurité automatique sur compresseur Handy K2 (42 Volt)
- Moteur de pompe avec réducteur planétaire
- Sacoche outil
- Armature compact eau/air
- Tuyau mortier 25mm 10 m
- Tuyau air 1/2" 11 m
- Lance 25 mm
- Pompe serrable ou non-serrable
- Manomètre pression pâte 35
- Sortie 35V 25V Teil
- Outil de nettoyage
- Mode d'emploi
- Outils

NB : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur

# AM<sub>3</sub>P

21 rue Griffon - 49660 TORFOU (France)  
Service Commercial : Tél. 02-41-30-29-00

Service Technique : Tél. 02-41-30-45-80 – Fax 02-41-46-34-60  
Email : contact@am3p-viricel.com – www.am3p-viricel.com

Distributeur