

BOMBA DE AMASADO

VR8

Bomba de Amasado

La bomba de amasado VR1 trabaja con todos los morteros secos premezclados. Según la demanda con bolsos o de un rechazo bajo silo.



ALIMENTACION

- Motor de bomba
400V/50Hz/5.5KW/400rot/min

POTENCIA

- 400V / 32A

FUSIBLE

- 3X 25 A

CONEXION DE AGUA

- ¾ ' 'Presión Min 2.5 en marcha

PRODUCCION

- 5-85 l/min según tipo de bomba y velocidad de rotación motor

DISTANCIA DE TRANSPORTE

- 25 mm. Tubo : max 30m
- 35 mm. Tubo : max 50m
(autonivelantes cubierta hasta 80m)

PRESIÓN DE TRANSPORTE

- MAX 30 bar

COMPRESOR A AIRE

- 0.9KW/0.25Nm3/min

PESO

- Compresor : 23 Kgs
- Tubo de amasado : 75 Kgs
- Máquina completa: 262 Kgs

DIMENSIONES

- Longitud 1420 mm
- Anchura 660 mm
- Altura 1545 mm
- Nivel de llenado 1010 mm
- Capacidad : 92 litros

EQUIPAMIENTO NORMAL

- Tubo de amasado con brazo cambiable
- Compresor Handy K2
- Seguridad automática sobre compresor Handy K2 (42 Volt)
- Motor de bomba con reductor
- Cambiador de frecuencia
- Bolsa herramienta
- Contactor de seguridad
- Tubo mortero 25mm 10 m
- Tubo aire 1/2" 11 m
- Lanza 25 mm.
- Manómetro presión
- Salida 35V 25V Teil
- Herramienta de limpieza
- Método de empleo
- Herramientas

CONFORMIDAD

- >Conforme a la legislación laboral
- >Conforme a las directivas CE

NB: el fabricante puede cambiar las características técnicas sin previo aviso.

Para contactarnos....

Servicio Comercial: Tél : (+33) 02 41 30 29 00
Servicio Técnico: Tél : (+33) 02 41 30 45 80
Fax : (+33) 02 41 46 34 60
Mail : contact@am3p-viricel.com
Web : www.am3p-viricel.com