

MACHINE À PLÂTRE

VR8 Spécial

Pompe de malaxage

La pompe de malaxage VR8 Spécial travaille avec tous les mortiers prêts à l'emploi. Selon la demande avec des sacs ou d'un refoulement sous silo.



ENTRAÎNEMENT

- Moteur de pompe
400V/50Hz/5.5KW/400rot/min
- Moteur de vis de transport
400V/50Hz/1.1KW/51 rot/min
- Pompe d'eau 230V/50Hz/0.55KW

PUISSANCE ● 400V / 32A

FUSIBLE ● 3 X 25A

RACCORDEMENT D'EAU

- ¾" Pression Min 2.5 en marche

DEBIT ● 5-85 l/min selon type de pompe

DISTANCE DE REFOULEMENT

- 25 mm tuyau : max 30m
- 35 mm tuyau : max 50m
(Chape fluide jusqu'à 80 m)

PRESSION DE FONCTIONNEMENT

- MAX 30 bars

COMPRESSEUR A AIR

- 0.9 KW/0.25Nm3/min

POIDS

- Compresseur : 23 Kg
- Tube de malaxage : 75 Kg
- Machine complète : 262 Kg

DIMENSIONS

- Longueur 1225 mm
- Largeur 660 mm
- Hauteur 1500 mm
- Hauteur de refoulement 1025 mm
- Capacité 92 litres

EQUIPEMENT STANDARD

- Tube de malaxage avec flasque changeable
- Compresseur Handy K2
- Sécurité automatique sur compresseur Handy K2 (42 Volt)
- Moteur de pompe avec réducteur planétaire
- Pompe d'eau
- Outil tournant de vis de pompe
- Sacoché outil
- Contacteur de sécurité
- Armature compact eau/air
- Tuyau mortier 25mm 10 m
- Tuyau air 1/2" 11 m
- Lance 25 mm
- Pompe serrable ou non-serrable
- Manomètre pression pâte 35
- Sortie 35V 25V Teil
- Outil de nettoyage
- Mode d'emploi

NB : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur

AM₃P

21 rue Griffon - 49660 TORFOU (France)
Service Commercial : Tél. 02-41-30-29-00

Service Technique : Tél. 02-41-30-45-80 – Fax 02-41-46-34-60
Email : contact@am3p-viricel.com – www.am3p-viricel.com

Distributeur