

# MISCHPUMPE

## VR8 Speziell



Die Verputzmaschine für alle maschinengängigen  
Sack- und Silomaterialien.

### ANTRIEBE

- Pumpenmotor  
400V/50Hz/5.5KW/400rot/min
- Zellenradmotor  
400V/50Hz/0.55KW /51 rot/min

**ANSCHLUSS** ● 400V / 32A

### ABSICHERUNG

- 3 X 25A

### WASSERANSCHLUSS

- 3/4" mindestens 2.5 bar bei laufende  
Maschine

### FÖRDERMENGE

- 5-85 l/min je nach

### FÖRDERWEITE

- 25 mm schlauch : max 30m
- 35 mm schlauch : max 50m  
(FLIEßESTRICH bis 80 m)

### BETRIEBSDRUCK

- MAX 30 bars

### LUFTKOMPRESSOR

- 0.9 KW/0.25Nm3/min

### GEWICHT

- Kompressor : 23Kgs
- Maischenröhre: 75 Kgs
- Maschine : 288 Kgs

### DIMENSIONEN

- L : 1225 mm
- B : 660 mm
- H : 1500 mm
- Einfüllhöhe 1025 mm
- Trichterinhalt : 92 litres

### GRUNDAUSSTATTUNG

- Mischrohr mit Wechselflansch
- Kompressor Handy K2
- Druckabschaltung Handy K2 (42 Volt)
- Pumpenmotor mit Planetengetriebe
- Sicherheitsschaltung Wasser und Strom
- Großzügig gestaltetes Werkzeugfach
- Kompakte Wasser-Luft-Armatur
- Mörtelschlauch 25mm 10 m
- Luftschlauch 1/2" 11 m
- Spritzgerät 25 mm
- Schneckenpumpe wahlweise wartungsfrei  
oder einstellbar
- Mörteldruckmanometer LW 35
- Kupplungsreduzierstück 35V 25V Teil
- Reinigerwelle und Mischerreiniger
- Ausdrehwerkzeug
- Bedienungsanleitung
- Bordwerkzeug

NB : Die technischen Eigenschaften können  
fristlos vom Konstrukteur geändert werden

### ÜBEREINSTIMMUNG

- >Entspreche der Gesetzgebung der Arbeit
- >Entspreche den EG-Richtlinien



### KONTAKT ...

Handelsdienst : Tel : (+33) 02 41 30 29 00

Technischer Dienst : Tel : (+33) 02 41 30 45 80

Fax : (+33) 02 41 46 34 60

Mail :

[contact@am3p-iricel.com](mailto:contact@am3p-iricel.com)

Internet :

[www.am3p-iricel.com](http://www.am3p-iricel.com)